



LEIDYKLA - SPAUSTUVĖ

REIKALAVIMAI MAKETAMS SPAUDAI

- » Maketas privalo būti paruoštas naudojant CMYK arba PANTONE spalvų paletes.
- » Maksimalus suminis spalvų kiekis bet kurioje failo vietoje neturi viršyti 280%.
- » Maketams naudojamas Coated FOGRA 39 (ISO 12647-2:2004) spalvų profilis.
- » Taškinės grafikos elementų rezoliucija privalo būti ne mažiau nei 300 dpi.
- » Juodi tekstai turi būti tik iš vienos spalvos (C:0 M:0 Y:0 K:100) ir su uždėtu Overprint Black.
- » Visi maketuose naudojami šriftai turi būti sukreivinti arba paversti rastru.
- » Maketai spaudai pateikiami šiais formatais:
 - .pdf,
 - .ai (komplektuojamas su naudotais šriftais ir iliustracijomis),
 - .indd (komplektuojamas su naudotais šriftais ir iliustracijomis),
 - .cdr (komplektuojamas su naudotais šriftais ir iliustracijomis),
 - .tiff,
 - .psd.
- » Nenaudoti Corel Draw programoje esančių efektų (pvz. Drop shadow ir t. t.). Šie efektai, ruošiant maketą spaudai, dažniausiai pakinta ir nebeatrodo taip pat, kaip pirminiame makete.
- » Kiekvienas maketas privalo turėti užlaidas – smulkiems darbams (vizitinėms, skrajutėms ir pan.) po 2 mm iš visų pusių, didesniems (bukletai, knygos ir pan.) – po 5 mm.
- » Svarbių maketo elementų nedėkite arčiau nei 5mm iki maketo krašto.
- » Svarbių maketo elementų nedėkite arti segimo linijos bei įrišimui skirto krašto.
- » Pasitikrinkite ar makete nėra gramatinių klaidų, netinkamos informacijos.
- » Pateikdami maketą nurodykite maketo tikslų galutinį formatą, tiražą, spalvingumą.
- » Taip pat nurodykite, ar spauda vienas pusė, ar dvipusė.
- » Jei spauda dvipusė, skirtingos maketo pusės turi būti išsaugotos atskiruose failo puslapiuose arba atskiruose failuose.
- » Maketo mastelis turi būti 1:1.